

有価スラッジを効率的に回収！



マグネット&サイクロンでクーラント液の不純物除去率アップ！

NEW!

## サイクロンセパレータ付き濾過装置 CSシリーズ登場！

- サイクロンセパレータにより非磁性材の回収も可能！
- 2層式タンク構造によりクリーンタンク側への不純物混入量を低減！

形式: CS-MS-4T 処理量40(L/min) マグクリーン付き  
CS-4T 処理量40(L/min) マグクリーンなし(非磁性材専用)

マグクリーン付  
タイプ



CS-MS-4T



- 脱水機能により回収物の脱水が可能！
- 取り扱いが容易なフィルタ回収方式！

詳細は裏面をご覧ください！

## CSシリーズ概要

### バグフィルタメッシュは20 $\mu$ 、40 $\mu$ 、100 $\mu$ の3種類ラインナップ！

・クーラント液は以下の処理工程で循環します。



- ・マグクリーンで回収しきれなかったスラッジや非磁性の不純物(砥粒等)は、サイクロンセパレータにより脱水容器内のバグフィルタ(消耗品フィルタ)に集積します。
- ・サイクロンセパレータは、遠心力によりクーラント液中の固体物を分離して排出できる装置です。
- ・バグフィルタに集積した不純物等は脱水することができるため、クーラント液の持ち出しが少なく容易に廃棄できます。
- ・本機は水溶性クーラント専用機ですので、油性クーラントには対応できません。



### 仕様

- 1 処理量 : 40L/min
- 2 サイズ : (W)1200×(D)800×(H)1300mm
- 3 タンク容量 : 180L
- 4 入力電源 : AC200V 50/60Hz 3 $\phi$   
AC220V 60Hz 3 $\phi$
- 5 出力 : サイクロンポンプ AC200/220V 0.75kW  
マグクリーン AC200V 50/60Hz 3 $\phi$  25W  
供給ポンプ AC200V 50/60Hz 3 $\phi$  100W

## お引き合い対応につきまして

詳細は弊社営業所へお問い合わせください。

**ステップ1** 処理物サンプル(約1kg程度)とクーラント液(約0.5リットル)をご提供ください。本機で処理可能かの判断をさせていただきます。

↓ **処理可能な場合**

**ステップ2** お客様の使用条件下で一定期間デモ機による評価テストを実施して頂きます。

注1. 実機テストには、マグクリーン用モーター、サイクロン用ポンプは単独電源、供給用ポンプは加工機と連動させる電源をご用意頂き、機械側からのダーティ液を受けるため改造が必要になる場合があります。

注2. 本機使用により、研削液の温度が上昇する場合があります。

カネテックは経済産業省による2015年度「がんばる中小企業300社」に選定されました！



※®印を付した商標は当社の登録商標です。

★このカタログに収録した製品は改良のため、外觀や仕様等を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

本社・工場 長野県上田市上田原1111番地 ☎(0268)24-1111(代)  
営業本部 東京都千代田区岩本町3-2-9 ☎(03)5823-7011(代)

東京営業所 ☎(03)5823-7014(代) 名古屋営業所 ☎(052)779-8300(代) 現像機器営業課 ☎(03)5823-7014(代)  
仙台営業所 ☎(022)284-3361(代) 大阪営業所 ☎(06)4259-9333(代) 海外営業部 ☎(03)5823-7013(代)  
長岡営業所 ☎(0258)28-8140(代) 広島営業所 ☎(082)232-8297(代)  
群馬営業所 ☎(0276)60-5011(代) 福岡営業所 ☎(092)574-0061(代)

■ホームページアドレス <http://www.kanetec.co.jp> ■Eメールアドレス [info@kanetec.co.jp](mailto:info@kanetec.co.jp)