

「マグネット応用機器総合カタログ Vol.9.1」(2025年4月発行)に誤表記がありました。
ご迷惑をおかけ致しましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。

頁	形式	項目	(誤)	(正)	備考																																																																																		
P3	MB	仕様表 ダイアルゲージ取付穴(MB-W2S)	6.0/8.1(DG-8-K)	6.6/8.1(DG-8-K)																																																																																			
P8	MB-L-CA	仕様表 吸着力(MB-L-C126A)	600N(40kgf)	600N(60kgf)																																																																																			
P25	KM	仕様表 使用環境温度の上限	タイプC(P81参照)	タイプC(P23参照)																																																																																			
P51	KET-U	仕様表 KET-614UF 全長L2	242	252																																																																																			
P56	選定の際して	■整流器の選定の②	消磁専用チャックマスター®又は	削除																																																																																			
P96	LPH	吊上基準 鋼板吊上げ基準(平鋼板 ~)	<p>■鋼板吊上げ基準(平鋼板 ~) (mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>板厚</th> <th>形式 (LPH)</th> <th>1000</th> <th>1500</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td></td> <td>□1300 1500×1100</td> <td>□1450 1500×1400</td> <td>□1600 1500×1700</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td></td> <td>□1400 1500×1300</td> <td>□1450 1500×1400</td> <td>□1600 1500×1700</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td></td> <td>□1350 1500×1200</td> <td>□1550 1500×1600</td> <td>□1750 1800×1700</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td></td> <td>□1300 1500×1100</td> <td>□1550 1500×1600</td> <td>□1750 1800×1700</td> </tr> <tr> <td>1100</td> <td></td> <td>□1000 1500×650</td> <td>□1100 1500×800</td> <td>□1300 1800×950</td> </tr> </tbody> </table> <p>※厚板の場合、ハンドル操作が難しくなります。キャップがある状態でもハンドル操作は難しくなります。その場合、OF作動時のハンドル戻りが急激になりますのでご注意ください。</p>	板厚	形式 (LPH)	1000	1500	2000	16		□1300 1500×1100	□1450 1500×1400	□1600 1500×1700	112		□1400 1500×1300	□1450 1500×1400	□1600 1500×1700	125		□1350 1500×1200	□1550 1500×1600	□1750 1800×1700	150		□1300 1500×1100	□1550 1500×1600	□1750 1800×1700	1100		□1000 1500×650	□1100 1500×800	□1300 1800×950	<p>■鋼板吊上げ基準(平鋼板 ~) (mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>板厚</th> <th>形式 (LPH)</th> <th>1000</th> <th>1500</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td></td> <td>□1450 1500×1400</td> <td>□1650 1500×1800</td> <td>□1850 1500×2200</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td></td> <td>□1600 1500×1650</td> <td>□1700 1500×1900</td> <td>□1800 1500×2100</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td></td> <td>□1550 1500×1600</td> <td>□1700 1500×1900</td> <td>□1800 1500×2100</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td></td> <td>□1300 1500×1200</td> <td>□1550 1500×1600</td> <td>□1750 1800×1700</td> </tr> <tr> <td>1100</td> <td></td> <td>□1000 1500×650</td> <td>□1100 1500×800</td> <td>□1300 1800×950</td> </tr> </tbody> </table> <p>※厚板の場合、ハンドル操作が難しくなります。キャップがある状態でもハンドル操作は難しくなります。その場合、OF作動時のハンドル戻りが急激になりますのでご注意ください。</p>	板厚	形式 (LPH)	1000	1500	2000	16		□1450 1500×1400	□1650 1500×1800	□1850 1500×2200	112		□1600 1500×1650	□1700 1500×1900	□1800 1500×2100	125		□1550 1500×1600	□1700 1500×1900	□1800 1500×2100	150		□1300 1500×1200	□1550 1500×1600	□1750 1800×1700	1100		□1000 1500×650	□1100 1500×800	□1300 1800×950																							
板厚	形式 (LPH)	1000	1500	2000																																																																																			
16		□1300 1500×1100	□1450 1500×1400	□1600 1500×1700																																																																																			
112		□1400 1500×1300	□1450 1500×1400	□1600 1500×1700																																																																																			
125		□1350 1500×1200	□1550 1500×1600	□1750 1800×1700																																																																																			
150		□1300 1500×1100	□1550 1500×1600	□1750 1800×1700																																																																																			
1100		□1000 1500×650	□1100 1500×800	□1300 1800×950																																																																																			
板厚	形式 (LPH)	1000	1500	2000																																																																																			
16		□1450 1500×1400	□1650 1500×1800	□1850 1500×2200																																																																																			
112		□1600 1500×1650	□1700 1500×1900	□1800 1500×2100																																																																																			
125		□1550 1500×1600	□1700 1500×1900	□1800 1500×2100																																																																																			
150		□1300 1500×1200	□1550 1500×1600	□1750 1800×1700																																																																																			
1100		□1000 1500×650	□1100 1500×800	□1300 1800×950																																																																																			
P114	KE-B		コード上面引出し仕様も製作可能です。(KE-2B-U~9B-U)	コード上面引出し仕様も製作可能です。(KE-3B-U~9B-U)																																																																																			
P137	KMDT/KMDTR	仕様表(電源)	単相AC 200V 50/60Hz	単相AC 200V 50/60Hz 単相AC 220V 60Hz																																																																																			
P155	KPMF-C	寸法図																																																																																					
		仕様表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式 Model</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>質量 Mass</th> <th>備考 Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KPMF-C1530</td> <td>300</td> <td>310</td> <td>330</td> <td>303</td> <td>約12.5kg</td> <td rowspan="5">使用温度 50℃以下</td> </tr> <tr> <td>KPMF-C1535</td> <td>350</td> <td>360</td> <td>380</td> <td>353</td> <td>約14.5kg</td> </tr> <tr> <td>KPMF-C1540</td> <td>400</td> <td>410</td> <td>430</td> <td>403</td> <td>約16.5kg</td> </tr> <tr> <td>KPMF-C1545</td> <td>450</td> <td>460</td> <td>480</td> <td>453</td> <td>約19 kg</td> </tr> <tr> <td>KPMF-C1550</td> <td>500</td> <td>510</td> <td>530</td> <td>503</td> <td>約21 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>※表面最大磁束密度→マグネット表面：130mT (1300G) カバー表面：100mT (1000G)</p>	形式 Model	L	L1	L2	L3	質量 Mass	備考 Remarks	KPMF-C1530	300	310	330	303	約12.5kg	使用温度 50℃以下	KPMF-C1535	350	360	380	353	約14.5kg	KPMF-C1540	400	410	430	403	約16.5kg	KPMF-C1545	450	460	480	453	約19 kg	KPMF-C1550	500	510	530	503	約21 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形式 Model</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>H</th> <th>質量 Mass</th> <th>備考 Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KPMF-C1530</td> <td>300</td> <td>320</td> <td>340</td> <td>303</td> <td>70</td> <td>約12.5kg</td> <td rowspan="5">使用温度 50℃以下</td> </tr> <tr> <td>KPMF-C1535</td> <td>350</td> <td>370</td> <td>390</td> <td>353</td> <td>70</td> <td>約14.5kg</td> </tr> <tr> <td>KPMF-C1540</td> <td>400</td> <td>420</td> <td>440</td> <td>403</td> <td>70</td> <td>約16.5kg</td> </tr> <tr> <td>KPMF-C1545</td> <td>450</td> <td>470</td> <td>490</td> <td>453</td> <td>75</td> <td>約19 kg</td> </tr> <tr> <td>KPMF-C1550</td> <td>500</td> <td>520</td> <td>540</td> <td>503</td> <td>75</td> <td>約21 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>※表面最大磁束密度→マグネット表面：130mT (1300G) カバー表面：100mT (1000G)</p>	形式 Model	L	L1	L2	L3	H	質量 Mass	備考 Remarks	KPMF-C1530	300	320	340	303	70	約12.5kg	使用温度 50℃以下	KPMF-C1535	350	370	390	353	70	約14.5kg	KPMF-C1540	400	420	440	403	70	約16.5kg	KPMF-C1545	450	470	490	453	75	約19 kg	KPMF-C1550	500	520	540	503	75	約21 kg	
形式 Model	L	L1	L2	L3	質量 Mass	備考 Remarks																																																																																	
KPMF-C1530	300	310	330	303	約12.5kg	使用温度 50℃以下																																																																																	
KPMF-C1535	350	360	380	353	約14.5kg																																																																																		
KPMF-C1540	400	410	430	403	約16.5kg																																																																																		
KPMF-C1545	450	460	480	453	約19 kg																																																																																		
KPMF-C1550	500	510	530	503	約21 kg																																																																																		
形式 Model	L	L1	L2	L3	H	質量 Mass	備考 Remarks																																																																																
KPMF-C1530	300	320	340	303	70	約12.5kg	使用温度 50℃以下																																																																																
KPMF-C1535	350	370	390	353	70	約14.5kg																																																																																	
KPMF-C1540	400	420	440	403	70	約16.5kg																																																																																	
KPMF-C1545	450	470	490	453	75	約19 kg																																																																																	
KPMF-C1550	500	520	540	503	75	約21 kg																																																																																	