

「マグネット応用機器総合カタログ Vol.9」(2023年11月発行)に誤表記がありました。
 ご迷惑をおかけしましたことま心よりお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させて頂きます。
 なお、各形式の製品紹介ページにリンクさせてあります「カタログ」は下記の訂正を省いて御覧更新しておりますので
 最新情報はもろらでご確認ください。

頁	形式	項目	(誤)	(正)	備考		
P22	RMCB						
P36	KVR-D	寸法図					
		仕様表内	Be	KVR-2D1018: 85 KVR-2D1325: 105 KVR-2D1515: 125 KVR-2D1530: 125 KVR-2D1545: 125 KVR-2D2035: 185 KVR-2D2050: 185 KVR-2D3080: 285	KVR-2D1018: 80 KVR-2D1325: 80 KVR-2D1515: 100 KVR-2D1530: 100 KVR-2D1545: 100 KVR-2D2035: 180 KVR-2D2050: 180 KVR-2D3080: 240		
			Le	KVR-2D1018: 145 KVR-2D1325: 225 KVR-2D1515: 125 KVR-2D1530: 245 KVR-2D1545: 405 KVR-2D2035: 305 KVR-2D2050: 465 KVR-2D3080: 545	KVR-2D1018: 120 KVR-2D1325: 200 KVR-2D1515: 100 KVR-2D1530: 220 KVR-2D1545: 380 KVR-2D2035: 280 KVR-2D2050: 440 KVR-2D3080: 620		
		仕様表内※追記	質量	KVR-2D1545: 33kg KVR-2D2035: 34kg	KVR-2D1545: 30kg KVR-2D2035: 37kg		
					A KVR-2D1018: 28 KVR-2D1325: 28 KVR-2D1515: 84 KVR-2D1530: 84 KVR-2D1545: 84 KVR-2D2035: 84 KVR-2D2050: 84 KVR-2D3080: 84		
		KVR-H	寸法図				
			寸法図				
			仕様表内	Be	KVR-H1018: 72 KVR-H1325: 92 KVR-H1515: 125 KVR-H1530: 125	KVR-H1018: 66 KVR-H1325: 88 KVR-H1515: 112 KVR-H1530: 112	
				Le	KVR-H1018: 125 KVR-H1325: 205 KVR-H1515: 105 KVR-H1530: 252	KVR-H1018: 128 KVR-H1325: 208 KVR-H1515: 112 KVR-H1530: 260	
		仕様表内※追記			C KVR-H1018: なし KVR-H1325: なし KVR-H1515: なし KVR-H1530: 20		
			A KVR-H1018: 28 KVR-H1325: 28 KVR-H1515: 28 KVR-H1530: 84				
P37	KVR-GVW/KVR-G						
P41	PRB/PRC	■幅広いワークに対応！	-テフロンなどの・・・	-PTFEなどの・・・			
P55	EST-1	用途	EH-V305A	EH-V306B			
P73	MB-MX	オプション上金具あり	(P64参照)	(P72参照)			
P74	MB-OX	オプション上金具あり	(P64参照)	(P72参照)			
P75	MB-L-A	仕様表内 旧型 ラインアップ吸着力 ※追記	MB-L-120	MB-L-125	特許取得・特許登録済		
	MB-L-CA	※追記			特許取得済		
P97	KR-A-P/RH-MW	仕様表の下	RH-Mの端子配線図はP79・・・	RH-Mの端子配線図はP112・・・			
P99	LME	仕様表内 質量	LME-17F-A: 約130kg LME-30FJ-A: 約190kg	LME-17F-A: 約92kg LME-30FJ-A: 約160kg			
P120	MS-BS	仕様表内 流入口方向	(日) (月)	① ②			
		仕様表内 液流出口方向	(火) (水)	③ ④			
		特長※追記		※K-510A φ56mmとK-6Fは、セパレータが組み込まれていません。			
P141	RS	RS(ロードスイバー)特殊製作例					
P167	PCMB-S	質量	PCMB-S20: 0.6 kg	POMB-S20: 0.75 kg			
			PCMB-S25: 0.65kg	POMB-S25: 0.9 kg			
			PCMB-S30: 0.7 kg	POMB-S30: 1.1 kg			
			PCMB-TS20: 0.6 kg	POMB-TS20: 0.75 kg			
			PCMB-TS25: 0.65kg	POMB-TS25: 0.9 kg			
			PCMB-TS30: 0.7 kg	POMB-TS30: 1.1 kg			
			PCMB-AS20: 0.6 kg	POMB-AS20: 0.75 kg			
			PCMB-AS25: 0.65kg	POMB-AS25: 0.9 kg			
			PCMB-AS30: 0.7 kg	POMB-AS30: 1.1 kg			
			PCMB-K	外装(材質)	テフロン	PTFE	
P173	PCMS	寸法図	テフロンリング	PTFEリング			
P177		目次	P181 磁気判定	P179 漏洩判定			